

IM, IM-H



IMガイド

超軽量・傾斜・だ円ガイド。磯上物竿用。
穂先～中間ガイド用。遊動・口金接着兼用
※元ガイドは IM-H を使用

IM-Hガイド





IMガイドのハイフレーム型。元ガイド用

リングサイズ：4.25

4.5 / 5

5.5 / 7

7H / 9H



T-IMSG					希望小売価格 (円)						希望小売価格 (円)				
リング素材	SiC	H mm	O/D mm	W mm		H mm	O/D mm	W mm		H mm	O/D mm	W mm			
リングタイプ	D														
リング・パイプサイズ	希望小売価格 (円)														
4.25 - 1.0	850	9.4	4.0	4.0	5 - 5.6	1,050	16.1	9.2	4.8	7 - 11.7	1,500	26.4	16.2	6.4	
1.1	〃	〃	〃	〃	5.7	〃	〃	〃	〃	12.0	〃	〃	〃	〃	
1.2	〃	〃	〃	〃	5.8	〃	〃	〃	〃	12.2	〃	26.9	16.7	6.5	
1.3	〃	〃	〃	〃	5.9	〃	〃	〃	〃	12.5	〃	〃	〃	〃	
1.4	〃	〃	〃	〃	6.0	〃	〃	〃	〃	12.7	〃	27.4	17.2	〃	
1.5	〃	〃	〃	〃	6.1	〃	16.6	9.7	〃	13.0	〃	〃	〃	〃	
1.6	〃	9.9	4.5	〃	6.2	〃	〃	〃	〃	13.2	〃	27.9	17.7	〃	
1.7	〃	〃	〃	〃	6.3	〃	〃	〃	〃	13.5	〃	〃	〃	〃	
1.8	〃	〃	〃	〃	6.4	〃	〃	〃	〃	13.7	1,600	28.4	18.2	7.0	
1.9	〃	〃	〃	〃	6.5	〃	〃	〃	〃	14.0	〃	〃	〃	〃	
2.0	〃	〃	〃	〃	6.6	〃	17.1	10.2	〃	14.2	〃	28.9	18.7	〃	
2.1	〃	10.4	5.0	〃	6.7	〃	〃	〃	〃	14.5	〃	〃	〃	〃	
2.2	〃	〃	〃	〃	6.8	〃	〃	〃	〃	14.7	〃	29.4	19.2	〃	
2.3	〃	〃	〃	〃	6.9	〃	〃	〃	〃	15.0	〃	〃	〃	〃	
2.4	〃	〃	〃	〃	7.0	〃	〃	〃	〃	T-IMSG-H					
2.5	〃	〃	〃	〃	7.1	〃	17.6	10.7	5.1	7H - 11.2	1,600	28.3	15.3	6.3	
2.6	〃	11.0	5.6	〃	7.2	〃	〃	〃	〃	11.5	〃	〃	〃	〃	
2.7	〃	〃	〃	〃	7.3	〃	〃	〃	〃	11.7	〃	29.2	16.2	6.4	
2.8	〃	〃	〃	〃	7.4	〃	〃	〃	〃	12.0	〃	〃	〃	〃	
2.9	〃	〃	〃	〃	7.5	〃	〃	〃	〃	12.2	〃	29.7	16.7	6.5	
3.0	〃	〃	〃	〃	5.5 - 7.6	1,100	19.5	11.3	5.3	12.5	〃	〃	〃	〃	
3.1	〃	11.5	6.1	〃	7.7	〃	〃	〃	〃	9H - 12.7	1,650	32.3	17.2	6.5	
3.2	〃	〃	〃	〃	7.8	〃	〃	〃	〃	13.0	〃	〃	〃	〃	
3.3	〃	〃	〃	〃	7.9	〃	〃	〃	〃	13.2	〃	32.8	17.7	〃	
3.4	〃	〃	〃	〃	8.0	〃	〃	〃	〃	13.5	〃	〃	〃	〃	
3.5	〃	〃	〃	〃	8.1	〃	20.0	11.8	〃	13.7	1,750	33.3	18.2	7.0	
4.5 - 3.6	900	12.8	6.8	4.6	8.2	〃	〃	〃	〃	14.0	〃	〃	〃	〃	
3.7	〃	〃	〃	〃	8.3	〃	〃	〃	〃	14.2	〃	33.8	18.7	〃	
3.8	〃	〃	〃	〃	8.4	〃	〃	〃	〃	14.5	〃	〃	〃	〃	
3.9	〃	〃	〃	〃	8.5	〃	〃	〃	〃	14.7	〃	34.3	19.2	〃	
4.0	〃	〃	〃	〃	8.6	〃	20.5	12.3	〃	15.0	〃	〃	〃	〃	
4.1	〃	〃	〃	〃	8.7	〃	〃	〃	〃	15.2	〃	34.8	19.7	〃	
4.2	〃	13.2	7.3	〃	8.8	〃	〃	〃	〃	15.5	〃	〃	〃	〃	
4.3	〃	〃	〃	〃	8.9	〃	〃	〃	〃	15.7	〃	35.3	20.2	7.4	
4.4	〃	〃	〃	〃	9.0	〃	21.0	12.8	5.8	16.0	〃	〃	〃	〃	
4.5	〃	〃	〃	〃	9.1	〃	〃	〃	〃						
4.6	〃	13.8	7.9	4.7	9.2	〃	〃	〃	〃						
4.7	〃	〃	〃	〃	9.3	〃	〃	〃	〃						
4.8	〃	〃	〃	〃	9.4	〃	〃	〃	〃						
4.9	〃	〃	〃	〃	9.5	〃	〃	〃	〃						
5.0	〃	〃	〃	〃	9.7	1,200	21.9	13.3	〃						
5.1	〃	14.3	8.4	〃	10.0	〃	〃	〃	〃						
5.2	〃	〃	〃	〃	10.2	〃	22.4	13.8	〃						
5.3	〃	〃	〃	〃	10.5	〃	〃	〃	〃						
5.4	〃	〃	〃	〃	10.7	〃	22.9	14.3	〃						
5.5	〃	〃	〃	〃	11.0	〃	〃	〃	〃						
		〃	〃	〃	11.2	〃	23.6	14.8	6.3						
		〃	〃	〃	11.5	〃	〃	〃	〃						

仕様・素材

フレーム	パイプ
ハイテンシルチタン	ブラックパイプ

表記例

- ・ T-IMSG 4.5-3.6
- ・ T-IMSG 7H-11.2