


MN



MNトップ(スーパーオーシャントップ)

糸巻き式の傾斜フレームトップ。
エギング・GTロッド、投げ・石鯛・船竿 など




| | T-MNNT | T2-MNNT | T-MNST |
|------------|-----------|---------|---------------------|
| リング素材 | TORZITE | | SIC |
| リングタイプ | F | F | 5~6...J / 8~16...LH |
| リング・パイプサイズ | 希望小売価格(円) | | |
| 5 - 1.0 | 2,100 | 2,100 | 1,300 |
| 1.2 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1.4 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1.8 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 2.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 2.2 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 2.4 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5.5 - 1.4 | 2,200 | 2,200 | |
| 1.6 | 〃 | 〃 | 1,350 |
| 1.8 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 2.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 2.2 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 2.4 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 6 - 1.4 | | | |
| 1.6 | 2,200 | | 1,500 |
| 1.8 | 〃 | 2,200 | 〃 |
| 2.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 2.2 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 2.4 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 2.6 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 2.8 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 8 - 2.0 | 2,400 | 2,400 | 1,600 |
| 2.2 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 2.4 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 2.6 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 2.8 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 10 - 2.0 | | | 1,900 |
| 2.2 | 3,100 | 3,100 | 〃 |
| 2.4 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 2.6 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 2.8 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 12 - 2.4 | 3,400 | | |
| 2.6 | 〃 | | 2,150 |
| 2.8 | 〃 | 3,400 | 〃 |
| 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 4.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 16 - 2.8 | 4,200 | 4,200 | 2,650 |
| 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 4.0 | 〃 | 〃 | 〃 |


| L mm | L1 mm | H mm | O/D mm |
|------|-------|------|--------|
| 18.0 | 5.0 | 6.5 | 1.20 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1.40 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1.60 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1.84 |
| 22.6 | 〃 | 6.3 | 2.04 |
| 〃 | 5.5 | 〃 | 2.24 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2.48 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2.68 |
| 20.9 | 5.5 | 7.3 | 1.60 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1.84 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2.04 |
| 23.6 | 6.0 | 7.0 | 2.24 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2.48 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2.68 |
| 24.0 | 5.5 | 9.2 | 1.60 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1.84 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2.04 |
| 28.0 | 7.0 | 〃 | 2.24 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2.48 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2.68 |
| 33.0 | 8.5 | 〃 | 2.91 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3.11 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3.33 |
| 29.5 | 7.5 | 11.5 | 2.24 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2.48 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2.68 |
| 32.0 | 8.0 | 〃 | 2.91 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3.11 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3.33 |
| 36.5 | 8.5 | 〃 | 3.53 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3.97 |
| 31.5 | 9.5 | 13.3 | 2.24 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2.48 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2.68 |
| 34.0 | 〃 | 〃 | 2.91 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3.11 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3.33 |
| 37.0 | 〃 | 〃 | 3.53 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3.97 |
| 36.8 | 9.5 | 15.8 | 2.70 |
| 34.5 | 〃 | 14.0 | 2.91 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3.11 |
| 38.0 | 10.0 | 〃 | 3.33 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3.53 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3.97 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 4.60 |
| 41.2 | 10.3 | 18.5 | 3.10 |
| 41.0 | 11.0 | 17.5 | 3.33 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3.53 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3.97 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 4.60 |

仕様

- ・深絞りフレーム
- ・F... フランジリング
- ・絡みが抜けやすい傾斜ブリッジ



- ・ラインが引っかかりにくい凹凸のない背中




素材

| リングサイズ | フレーム | パイプ |
|--------|-----------|-------|
| 5~5.5 | 純チタン | ステンレス |
| 6~16 | ハイテンシルチタン | ステンレス |



MNトップは、抜け強度アップ、ラインの入り込み防止、ブランクとの段差軽減などのため、穂先に接着後、足にスレッドを巻いたうえでコーティングしてください。

足



表記例

- ・ T-MNNT 5F -1.0
- ・ T2-MNNT 5F -1.0
- ・ T-MNST 5 -1.0